

MORSETTO CLAMP MISURE DIN

Ref. Ferrule flange mm	Ø A mm	Radius R mm	Thickness th mm	Lenght L mm	Pressure 21 °C	Pressure 121 °C
Dn 10-15-20	37,00	64,00	23,00	71,00	151 bar	80 bar
Dn 25-32-40	53,60	74,00	23,00	87,00	40 bar	18 bar
Dn 50	67,00	78,00	23,00	103,00	35 bar	17 bar
Dn 65	94,00	92,00	23,00	128,00	22 bar	9 bar
Dn 80	110,00	95,00	23,00	147,00	18 bar	8 bar
Dn 100	122,00	102,00	23,00	155,00	18 bar	8 bar
Dn 125	158,00	127,00	34,00	206,00	10 bar	5 bar
Dn 150	170,70	136,00	34,00	218,00	10 bar	5 bar
Dn 150	186,00	148,00	34,00	234,00	10 bar	5 bar
Dn 200	220,00	154,00	34,00	276,00	6 bar	3 bar
Dn 200	236,00	171,00	34,00	286,00	6 bar	3 bar
Dn 250	273,00	184,00	34,00	320,00	6 bar	3 bar
Dn 300	324,00	208,00	36,00	379,00	6 bar	3 bar